

Nice

# MyEye Dome Lite

## Telecamera IP compatta ad alta risoluzione per uso universale.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home


FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



5MPx

ALTA  
RISOLUZIONE



MICROFONO  
INTEGRATO



VISIONE  
NOTTURNA

IP67

INDICE DI  
PROTEZIONE

### ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
PFA130-E	Scatola di montaggio
PFA13A-E	Scatola di montaggio
PFB205W-E	Supporto a parete

Yubii

IP

Lite

MyEye Dome Lite è una telecamera IP universale progettata per soddisfare le tipiche esigenze quotidiane della tua casa.

Con MyEye Dome Lite puoi:

- Osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione 5 Mpx anche di notte grazie ai diodi IR con portata fino a 30 m.
- Archiviare i tuoi dati con i registratori della serie MyEye Recorder.
- Sorvegliare il luogo di installazione grazie al microfono integrato.

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

La telecamera MyEye Dome Lite, oltre ad essere un dispositivo in grado di funzionare in modo autonomo, ha l'opportunità di essere connessa all'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può utilizzare il sensore di movimento e il sensore antisabotaggio (cambio immagine improvviso) per attivare scenari e/o allarmi.

Questo dispositivo dà al tuo ecosistema Yubii dei veri e propri "occhi" e diventa un elemento di espansione naturale del sistema.



PENSATA PER I CONSUMATORI FINALI



Yubii Home App

Download on the App Store

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEDOMELITE	Telecamera IP dome da 5 MPx, da esterno/interno	1	CE

Codice	MYEYEDOMELITE
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A
Consumo	2,1W (12V DC), 2.5W (PoE)   Max 6,1W (12V DC), 4.5W (PoE)
Umidità di funzionamento (RH)	0 - 95% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-40 ÷ 60
Peso	320g
Dimensioni (mm)	ø94 x 85,6 h